

STROMERZEUGER GE 7000 HSX

EIGENSCHAFTEN

- Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge (oil alert)
- Elektro Start
- Steckdose: 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- FI-Schutz Schalter
- Sicherungs-Automat
- Super Schallgedämpft
- Vorbereitet für Notstromautomatik EAS
- Gemäß CE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit



Die Bilder sind hinweisend

Standard-Ausstattung 	 Motor benzin	 Luftkühlung	 Elektro Start	 Batterie 12V	 Motorstopp (Oil)	 Stunden-Zähler	 Kontrolleuchte Kraftstoff			
	 Stromgenerator synchron	 Steckdose	 FI-Schutz Schalter	 Sicherungs-Automat	 Voltmeter	 Thermoschutz	 Vorbereitet TCM/EAS	 Loka-I / Fernstart Umschalter		

- | | | | |
|--|---|---|-----------------------|
|  Zubehör Auf Wunsch | • Erdungs-Kit
• Notstromautomatik EAS 15-806 | • Fernregler TCM15
• Abgasverlängerung | • Transporträder CTM7 |
|--|---|---|-----------------------|

- | | |
|--|--------------------------------|
|  Modelle auf Anfrage | • Version mit Steckdose SCHUKO |
|--|--------------------------------|

Technische Daten

GE 7000 HSX

A.C. GENERATOR - 50 Hz - Drehstromgenerator 1-phasig synchron, selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos

*Leistung Einphasig stand-by	6.7 kVA (6 kW) / 230 V / 29.1A
*Leistung Einphasig PRP	5.5 kVA (5 kW) / 230 V / 23.9A
cos φ	0.9
Isolationsklasse	H

* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1

MOTOR - Benzin 4-Takt, OHV, Luftkühlung

Typ	HONDA GX 390
* Höchstleistung netz stand-by	8.2 kW (11.1 HP)
* Höchstleistung netz PRP	6.4 kW (8.7 HP)
Zylinder / Hubraum	1/ 389 cm ³
Drehzahl	3000 U/min
Kraftstoffverbrauch (75% der PRP)	2.4 l/h

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach SAE - J1349

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt	20 l
Laufzeit (75% der PRP)	8.3 h
Schutzart	IP 23
* Abmessungen LxBxH (mm)	1060x570x665 mm
* Gewicht (trocken)	155 kg
** Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	88 dB(A) (63 dB(A) @ 7m)
** Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	89 dB(A) (64 dB(A) @ 7m)

* Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile / **Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC