

STROMERZEUGER

GE 7500 BS/GS

EIGENSCHAFTEN

- Motorschutz niedriger Ölstand
- Steckdose: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- FI-Schutz Schalter
- Sicherungs-Automat
- Rohrrahmen
- Gemäß CE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit



Die Bilder sind hinweisend

Standard-Ausstattung 											

- Erdungs-Kit
 • Abgasverlängerung
 • Handfahrgestell CTM200

- AVR (elektronischer Spannungsregler)
 • Version mit Steckdose SCHUKO

Technische Daten

GE 7500 BS/GS

A.C. GENERATOR - 50 Hz - Drehstromgenerator 3-phasig synchron, selbsterregend, selbstregulierend

*Leistung Dreiphasig stand-by	7.5 kVA (6 kW) / 400 V / 10.8 A
*Leistung Dreiphasig PRP	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
*Leistung Einphasig PRP	4 kVA / 230 V / 17.4 A
Cos φ	0.8
*Isolationsklasse	H

* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1

MOTOR - Benzin 4-Takt, OHV, Luftkühlung

Typ	HONDA GX 390
* Höchstleistung netz stand-by	8.2 kW (11.1 HP)
* Höchstleistung netz PRP	6.4 kW (8.7 HP)
Zylinder / Hubraum	1/ 389 cm ³
Drehzahl	3000 U/min
Kraftstoffverbrauch (75% der PRP)	2.4 l/h

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach SAE - J1349

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt	6.1 l
Laufzeit (75% der PRP)	2.5 h
Schutzart	IP 23
* Abmessungen LxBxH (mm)	910x525x613 mm
* Gewicht (trocken)	91 kg
** Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	97 dB(A)(72 dB(A) @ 7m)
** Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	97 dB(A)(72 dB(A) @ 7m)

* Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile / **Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC