ISO 9001:2008 - Cert. 0192

STROMERZEUGER
GE 7500 HSX

EIGENSCHAFTEN

- Abstellen des Motors bei ungenügender Ölmenge (oil alert)
- Elektro Start
- Steckdose: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- FI-Schutz Schalter
- Sicherungs-Automat
- Super Schallgedämpft
- Vorbereitet für Notstromautomatik EAS
- Gemäß CE Richtlinien für Geräusch und Sicherheit



Die Bilder sind hinweisend

Standard-Ausstattung										
	Motor benzin	Luftkühlung	Elektro Start	Batterie 12V	Motorstopp (Öl)	Stunden-Zähler	Kontrollleuchte Kraftstoff			
	Stromgenera-tor synchron	Compound	Steckdose	Steckdose	FI-Schutz Schalter	Sicherungs-Automat	Voltmeter	Vorbereitet TCM/EAS	Loka-l / Fernstart Umschalter	

Zubehör Auf Wunsch
- Notstromautomatik EAS 15-806
- Fernregler TCM15
- Erdungs-Kit
- Abgasverlängerung
- Transporträder CTM7

Modelle auf Anfrage
- Version mit Steckdose SCHUKO

Technische Daten	GE 7500 HSX
A.C. GENERATOR - 50 Hz - *Drehstromgenerator 3-phasig synchron, selbsterregend, selbstregulierend*	
*Leistung Dreiphasig stand-by	7.5 kVA (6 kW) / 400 V / 10.8 A
*Leistung Dreiphasig PRP	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
*Leistung Einphasig PRP	4 kVA / 230 V / 17.4 A
Cos φ	0.8
Isolationsklasse	H
* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1	
MOTOR - *Benzin 4-Takt, OHV, Luftkühlung*	
Typ	HONDA GX 390
* Höchstleistung netz stand-by	8.2 kW (11.1 HP)
* Höchstleistung netz PRP	6.4 kW (8.7 HP)
Zylinder / Hubraum	1/ 389 cm^3
Drehzahl	3000 U/min
Kraftstoffverbrauch (75% der PRP)	2.4 l/h
* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach SAE - J1349	
ALLGEMEINE DATEN	
Tankinhalt	20 l
Laufzeit (75% der PRP)	8.3 h
Schutzart	IP 23
* Abmessungen LxBxH (mm)	1060x570x665 mm
* Gewicht (trocken)	165 kg
** Gemessener Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	88 dB(A) (63 dB(A) @ 7m)
** Garantierter Schallpegelwert Lwa (druck LpA)	89 dB(A) (64 dB(A) @ 7m)

* Die angegebenen Werte beinhalten auch alle hervorstehenden Teile / **Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC

Keine Veränderung vornehmen ohne vorherige Genehmigung. Für verschiedene Anfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen.

© MOSA GmbH, Kesselbodenstr. 13a, D - 85391 Allersshausen, Tel. +49-(0)8166-99 825-0, Fax +49-(0)8166-99 825-55 E-mail: peter.achatz@mosa.de Web site: www.mosa.it