

MOSA

Switch the power on

INVERTER



MACHT AN IHREN FINGERTIPPS



Schallgedämpft



Leicht



Elektronische
Vorrichtungen

DE



GE 2000 MI



Luftkühlung



benzin



Leistung
einphasig



Reversier Start

- Automatische Spannungsregelung
- Motorstopp wegen niedrigem Ölstand
- ESC-Funktion (Engine Speed Control)
- Überspannungsschutz
- Ladegerät mit Wärmeschutz
- Parallelausgang mit einem zweiten Generator
- Nr. 2 USB-Anschlüsse

GENERATOR:

Mit Permanent-Magneten

Leistung einphasig stand-by 2 kW / 230 V / 8.7 A

Leistung einphasig PRP 1.8 kW / 230 V / 7.8 A

MOTOR:

GK 80-i

Tankinhalt 3.8 liter 5 lt

Laufzeit (75% der PRP) 5.3 h

ALLGEMEINE DATEN:

Steckdosen 1x230V 16A 2P+T Schuko

Abmessungen (L. x B. x H) 498 x 298 x 459 mm

Trockengewicht 22 kg

Gemessener Schallpegelwert Lwa 90.5 dB(A) (65.5 dB(A) @ 7m)

Garantierter Schallpegelwert Lwa 92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)

GE 4000 MI

GENERATOR:

Mit Permanent-Magneten

Leistung einphasig stand-by 4 kW / 230 V / 17.4 A

Leistung einphasig PRP 3.6 kW / 230 V / 15.6 A

MOTOR:

GK 80-i

Tankinhalt 3.8 liter 12 lt

Laufzeit (75% der PRP) 8.5 h

ALLGEMEINE DATEN:

Steckdosen 2x230V 16A 2P+T Schuko

Abmessungen (L. x B. x H) 605x432x500mm

Trockengewicht 42 kg

Gemessener Schallpegelwert Lwa 91.8 dB(A) (66.8 dB(A) @ 7m)

Garantierter Schallpegelwert Lwa 92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)



Luftkühlung



benzin



Leistung
einphasig



Reversier Start



Elektro-Start

- Automatische Spannungsregelung
- Motorstopp wegen niedrigem Ölstand
- ESC-Funktion (Engine Speed Control)
- Überspannungsschutz
- Ladegerät mit Wärmeschutz
- Parallelausgang mit einem zweiten Generator
- Nr. 2 USB-Anschlüsse
- Manueller Abschleppwagen mit einziehbarem Griff