



GROUPE ELECTROGENE GE 7000 MI

Les images sont à titre indicatif



CARACTÉRISTIQUES

- Régulation automatique de la tension
- Arrêt du moteur en raison d'un faible niveau d'huile
- Fonction ESC (contrôle de la vitesse du moteur)
- Prises : 1x230V 32A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T Schuko
- Protection contre les surcharges
- Chargeur de batterie avec protection thermique
- N° 2 ports USB
- Chariot de remorquage manuel avec poignée rétractable
- Affichage multifonction



refroidissement à eau



essence



monophasée



Démarrage manuel



Démarrage électrique

PUISSANCE NOMINALE DE SORTIE

* Génération monophasée Stand-by (LTP)	6.5 kW / 230V / 28.3 A
* Génération monophasée PRP	6 kW / 230V / 26.2 A
Fréquence	50 Hz
Cos φ	1

* Puissances déclarées en accord à ISO 8528

DÉFINITIONS

Puissances valides selon les conditions environnementales : température 25°C, altitude 100 mètres s.l.m., humidité relative 30%

Puissance (LTP): puissance d'urgence, puissance maximale disponible pour une utilisation avec des charges variables pour un nombre d'heures / d'années limité à 500 h. Pas de surcharge.

Puissance PRP: puissance continue avec des charges variables, puissance maximale disponible pour une utilisation avec des charges variables pour un nombre limité d'heures / d'années. La puissance de sortie moyenne pendant une période de 24 h ne doit pas dépasser 70% de la valeur déclarée.

Puissance COP: Puissance continue avec charge constante, puissance maximale disponible pour une utilisation constante pour un nombre limité d'heures / d'années.

MOTEUR À VITESSE VARIABLE (MAX.3300 T/MIN)

4-TEMPS, OHV, ASPIRATION NATURELLE

Model	GK 330ViE
* Puissance nette stand-by	7.9 kW (3300 rpm)
* Puissance nette PRP	/
* Puissance nette COP	/
Cylindres / Cylindrée	1 / 327 cm ³
Alésage / Course	/
Taux de compression	/
BMEP (Pression effective moyenne: LTP - PRP)	/
Régulateur de vitesse	/
CONSOMMATION DE CARBURANT	
110 % (Puissance en veilleuse)	/
100 % de PRP	4.5 l/h
75 % de PRP	3.1 l/h
50 % de PRP	2 l/h
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Aria
Capacité totale - moteur uniquement	/
Débit d'air du ventilateur	/
LUBRIFICATION	
Capacité totale d'huile	/
Capacité d'huile dans la coupe	0.8 lt.
Consommation d'huile à pleine charge	/

VIDANGE

Débit maximal des gaz d'échappement	/
Température max. des gaz d'échappement	/
Pression maximale	/
Diamètre extérieur du tuyau d'échappement	/
INSTALLATION ÉLECTRIQUE	/
Puissance du radiateur	/
Capacité alternateur de charge de batterie	/
Démarrage à froid	/
Avec dispositif de démarrage à froid	/
FILTRE À AIR	/
Débit d'air de combustion	/
CHALEUR REJETÉE À PLEINE CHARGE	
De gaz d'échappement	/
D'eau et d'huile	/
Environnement irradié	/
Refroidissement de suralimentation	/



ALTERNATEUR

AIMANTS PERMANENTS

Distorsion harmonique - THD	≤ 3 %
-----------------------------	-------

SPECIFICATIONS GENERALES

Capacité réservoir	14 lt.
Temps d'autonomie (75% de PRP)	4.5 h
Batterie de démarrage	9 Ah

Degré de Protection IP	IP 23 M
Pression acoustique LpA	69 dB(A) @ 7m
Type de prestation	G1

TABLEAU DE COMMANDE

- Interrupteur à 3 positions : moteur ON-OFF
Robinet de carburant
Contrôle aérien
- Interrupteur ESC (contrôle de la vitesse du moteur)
- Générateur de LED OK
- LED surchargée
- LED de niveau d'huile bas
- Prises de sortie : 1x230V 32A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T Schuko
- Disjoncteur thermique pour protection de prise 230V/16A
- Prise 12 Vdc (chargeur de batterie)
- Disjoncteur thermique pour protection de sortie 12 Vcc
- N° 2 ports USB (1x5V1A – 1x5V 2.1A)
- Borne de terre (PE)
- Affichage multifonction : Tension (V)
Courant (A)
Puissance (kW)
Fréquence (Hz)
Compteur d'heures (h)

Le groupe électrogène représenté peut inclure des accessoires en option.



POIDS NET À SEC MACHINE:

- 52 Kg



DIMANSIONS

- 615x450x575 mm



VERSIONS DISPONIBLES

CR700011	STANDARD
----------	----------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

CONFORMITÉ DES UNITÉS ÉLECTROGÈNES AUX DIRECTIVES CE ET NORMES

2006/42/CE (Directive concernant les Machines)
2006/95/CE (Directive concernant la Faible Tension)
2004/108/CE (Directive concernant la Compatibilité Électromagnétique)
2000/14/CE (Directive concernant l'Émission Acoustique pour les machines à utiliser à l'extérieur)
ISO 8528 (Moteur à combustion interne alternatif entraîné par courant alternatif des groupes électrogènes)



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANTIE

Tous les dispositifs sont couverts par la garantie du fabricant.

Les valeurs indiquées sont les valeurs nominales. Pour d'ultérieures informations veuillez contacter le service commercial.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy - phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it

