

QUADRI DI TELECOMMUTAZIONE

PAC 111-M | PAC 170-M | PAC 275-M
PAC 435-M | PAC 550-M | PAC 850-M

CARATTERISTICHE

- Commutazione motorizzata quadripolare
- Collegamenti di potenza a barre di rame nichelate
- Ampi spazi per i collegamenti
- Montaggio a parete o pavimento
- Selettore di inserzione manuale rete o gruppo
- Secondo direttive CE

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cassa metallica verniciata a polvere epossidica IP55
- Commutazione motorizzata quadripolare interbloccata
- Fusibili di protezione
- Morsettiera di collegamento ausiliari
- Selettore di inserzione manuale rete o gruppo
- Lampade di segnalazione inserzione rete o gruppo
- Maniglia di inserzione manuale d'emergenza
- Staffe di fissaggio per quadri a parete



DATI TECNICI

	PAC 111-M	PAC 170-M	PAC 275-M	PAC 435-M	PAC 550-M	PAC 850-M
Potenza max 400V trifase	111 kVA	173 kVA	277 kVA	435 kVA	554 kVA	866 kVA
Potenza max 230V trifase	63 kVA	99 kVA	159 kVA	250 kVA	318 kVA	498 kVA
Corrente nominale termica I _{th} (≤ 35°C)	160A	250A	400A	630A	800A	1250A
Frequenza di funzionamento	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz
Corrente di corto a breve durata I _{cw} (1 sec.)	8kA	8kA	13kA	26.5kA	26.5kA	50kA
Dimensioni LxIxH (mm)	800 x 600 x 300	1000 x 600 x 320	1000 x 600 x 320	1000 x 600 x 450	1000 x 600 x 450	1600 x 800 x 600
Peso	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	92 Kg	191 Kg
Grado di protezione IP	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Fissaggio quadro	parete	parete	parete	pavimento	pavimento	pavimento

INFORMAZIONI GENERALI

CONFORMITÀ GRUPPI ELETTROGENI A DIRETTIVE CE E NORME

2006/42/CE (Direttiva Macchine)
2014/35/UE (Direttiva Bassa Tensione)
2014/30/UE (Direttiva Compatibilità Elettromagnetica)
2000/14/CE (Direttiva Emissione Acustica per macchine destinate a funzionare all'aperto)
ISO 8528 (Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets)



ISO 9001:2008 - Cert. 0192

GARANZIA

Tutti i dispositivi sono coperti dalla garanzia del produttore.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy - phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it

