

GRUPPO ELETTROGENO GE 6000 DS/GS - DES/GS

CARATTERISTICHE

- Avviamento a strappo (DS/GS)
- Avviamento elettrico (DES/GS)
- Prese: 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva
- Secondo direttive CE



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard											
	Motore Diesel	Raffreddato ad aria	Avviamento a strappo**	Batteria 12V*	Avviamento elettrico*	Spia press.olio*	Spia batteria*	Contaore		* solo DES/GS	** solo DS/GS
											
	Alternatore sincrono	Prese	Interruttore differenziale	Interruttore magnetotermico	Protezione termica	Voltmetro					

-  **Accessori a richiesta**
- Kit messa a terra
 - Carrello traino manuale CTM6/2

-  **Versioni a richiesta**
- Versione con prese SCHUKO
 - Versione 230V/ 115V con:
- commutatore di tensione 230V/115V: 1x230V/ 32A 2P+T CEE - 1x110V/ 32A 2P+T CEE - 1x110V/ 16A 2P+T CEE

Dati tecnici

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - *Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole*

	GE 6000 DS/GS	GE 6000 DES/GS
*Potenza monofase stand-by	5.7 kVA (5.1 kW) / 230 V / 24.8 A	5.7 kVA (5.1 kW) / 230 V / 24.8 A
*Potenza monofase PRP	5 kVA (4.5 kW) / 230 V / 21.7 A	5 kVA (4.5 kW) / 230 V / 21.7 A
Potenza monofase stand-by	5.7 kVA (5.1 kW) / 115 V / 49.6 A	5.7 kVA (5.1 kW) / 115 V / 49.6 A
Potenza monofase PRP	5 kVA (4.5 kW) / 115 V / 43.5 A	5 kVA (4.5 kW) / 115 V / 43.5 A
Cos φ	0.9	0.9
Classe di isolamento	H	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - *Diesel 4-tempi, iniezione diretta, Raffreddato ad aria*

Modello	Yanmar L 100 N
* Potenza netta stand-by	6.5 kW (8.8 HP)
* Potenza netta PRP	5.7 kW (7.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	1 / 435 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.2 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	5.5 l	
Autonomia (75% di PRP)	4.6 h	
Grado di protezione IP	IP 23	
* Dimensioni L x l x h	900 x 550 x 620 mm	
* Peso a secco	99 Kg	105 Kg
** Potenza acustica L _{WA} (pressione L _{pA})	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)	

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Solo per installazione fissa nel mercato UE