

GRUPPO ELETTROGENO GE 6000 DES/GS L

CARATTERISTICHE

- Avviamento elettrico
- Prese: 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T SCHUKO
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva
- Secondo direttive CE



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	 Motore Diesel	 Raffreddato ad aria	 Avviamento elettrico	 Batteria 12V	 Arresto press.olio	 Spia batteria	 Contaore				
	 Alternatore sincrono	 Prese	 Interruttore differenziale	 Interruttore magnetotermico	 Protezione termica	 Voltmetro					

-  **Accessori a richiesta**
- Kit messa a terra
 - Carrello traino manuale CTM10

-  **Versioni a richiesta**
- AVR (Regolatore elettronico di tensione)
 - Versione con prese SCHUKO

Dati tecnici

GE 6000 DES/GS L

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

*Potenza monofase stand-by	5.7 kVA (5.1 kW) / 230 V / 24.8 A
*Potenza monofase PRP	5 kVA (4.5 kW) / 230 V / 21.7 A
Cos φ	0.9
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Diesel 4-tempi, iniezione diretta, Raffreddato ad aria

Modello	Yanmar L 100 N
* Potenza netta stand-by	6.5 kW (8.8 HP)
* Potenza netta PRP	5.7 kW (7.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 435 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.2 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	18 l
Autonomia (75% di PRP)	15 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni L x l x h	910x530x620
* Peso a secco	120 Kg
** Potenza acustica L _{WA} (pressione L _{pA})	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Solo per installazione fissa nel mercato UE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.