

GRUPPO ELETTROGENO

GE 7500 BS/GS

CARATTERISTICHE

- Protezione motore per basso livello olio
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard 	 Motore benzina	 Raffreddato ad aria	 Avviamento a strappo	 Arresto motore (olio)	 Contatore						
	 Alternatore sincrono	 Compound	 Prese	 Prese	 Interruttore differenziale	 Interruttore magnetotermico	 Voltmetro				

- Accessori a richiesta**
 • Kit messa a terra
 • Prolunga per gas di scarico
 • Carrello traino manuale CTM200

- Versioni a richiesta**
 • AVR (Regolatore elettronico di tensione)
 • Versione con prese SCHUKO

Dati tecnici

GE 7500 BS/GS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato

*Potenza trifase stand-by	7.5 kVA (6 kW) / 400 V / 10.8 A
*Potenza trifase PRP	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
*Potenza monofase PRP	4 kVA / 230 V / 17.4 A
Cos φ	0.8
*Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Benzina 4-tempi, OHV, Raffreddato ad aria

Modello	Honda GX 390
* Potenza netta stand-by	8.2 kW (11.1 HP)
* Potenza netta PRP	6.4 kW (8.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 389 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	2.4 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	6.1 l
Autonomia (75% di PRP)	2.5 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni L x l x h	910x525x613 mm
* Peso a secco	91 kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	97 dB(A)(72 dB(A) @ 7m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	97 dB(A)(72 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino / **Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.