

GRUPPO ELETTROGENO GE 7500 KDES/GS



CARATTERISTICHE

- Avviamento elettrico
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Barella protettiva
- Secondo direttive CE

Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	 Motore Diesel	 Raffreddamento ad aria	 Avviamento elettrico	 Batteria 12V	 Spia press.olio	 Spia batteria	 Contaore				
	 Alternatore sincrono	 Compound	 Prese	 Prese	 Interruttore differenziale	 Interruttore magnetotermico	 Voltmetro				

-  **Accessori a richiesta**
- Kit messa a terra
 - Carrello traino manuale CTM6/2

-  **Versioni a richiesta**
- Versione con prese SCHUKO

Dati tecnici

GE 7500 KDES/GS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato

* Potenza trifase stand-by	7 kVA (5.6 kW) / 400 V / 10.1 A
* Potenza trifase PRP	6.2 kVA (5 kW) / 400 V / 8.9 A
* Potenza monofase PRP	4 kW / 230 V / 17.4 A
cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Diesel 4-tempi, iniezione diretta, Raffreddato ad aria

Modello	KOHLER KD 440
* Potenza netta stand-by	6.8 kW (9.2 HP)
* Potenza netta PRP	6.2 kW (8.4 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 442 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.3 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	5 l
Autonomia (75% di PRP)	3.8 h
Grado di protezione IP	IP 23
*Dimensioni LxIxH (mm)	900x550x620 mm
*Peso a secco	108 kg
**Potenza acustica L _{WA} (pressione L _{pA})	102 dB(A) (77 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Solo per installazione fissa nel mercato UE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.