

GRUPPO ELETTROGENO GE 7554 YSX

CARATTERISTICHE

- Protezione motore EV
- Avviamento elettrico
- Regolazione elettronica della tensione "AVR"
- Prese : 1 x 400V 16A 3P+N+T CEE IP 67
2 x 230V 16A 2P+T SCHUKO
- Sorvegliatore d'isolamento
- Interruttore magnetotermico
- Super silenziato
- Predisposto per uso con quadro automatico EAS
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard	Motore Diesel	Raffreddato ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Protezione motore	Arresto press olio	Arresto riserva carb.	Spia batteria	Contatore	Gancio di sollevamento
Accessori a richiesta	Alternatore sincrono	Regolatore elettronico di tensione	Prese	Prese	Sorvegliatore d'isolamento	Interruttore magnetotermico	Protezione termica	Voltmetro	Predisposiz. per EAS/TCM	Interruttore Start local / Remote

- Kit messa a terra
- Quadro automatico EAS 15-806
- Prolunga per gas di scarico
- Comando a distanza TCM6
- Carrello di traino manuale CTM2
- Carrello di traino veloce CTV4

Dati tecnici

GE 7554 YSX

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

* Potenza trifase stand-by	7 kVA (5.6 kW) / 400V / 10,1A
* Potenza trifase PRP	6 kVA (4.8 kW) / 400V / 8.7A
Carica batteria c.c.	5 kVA/ 230 V / 21.7 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - Diesel 4-tempi, iniezione diretta, Raffreddato ad aria

Modello	YANMAR L100N
* Potenza netta stand-by	6.5 kW (8.8 HP)
* Potenza netta PRP	5.7 kW (7.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 435 cm ³
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.2 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio	23 l
Autonomia (75% di PRP)	19 h
Grado di protezione IP	IP 54
*Dimensioni LxIxh (mm)	1020 x 645 x 930
*Peso a secco	215 kg
**Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	91 dB(A)(66 dB(A) @ 7m)
**Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	92 dB(A)(67 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.